

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy z wydzielaniem 6 miejsc postojowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy z wydzielaniem 6 miejsc postojowych					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych 704.435/10000	ha ha	0.070	
				RAZEM	0.070
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km /usunięcie zgromadzonej ziemi za budynkiem od strony kortu tenisowego oraz oniżenie terenu od ulicy / (1.50+5.90)*(1.10+8.30+1.90+6.10)*0.50	m ³ m ³	64.380	
	za budynkiem	3.60*6.10*0.5	m ³	10.980	
	front	(3.00*3+1.60+3.50*3+1.50)*(10.70-1.50+1.50)*0.20	m ³	48.364	
				RAZEM	123.724
3 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa (19.60-1.60+2.50+8.00+0.50*2+3.50+8.30+6.10+7.00)*0.60*0.10	m ³ m ³	3.264	
				RAZEM	3.264
4 d.2	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km (19.60-1.60+2.50+8.00+0.50*2+3.50+8.30+6.10+7.00)*0.60*0.10	m ³ m ³	3.264	
				RAZEM	3.264
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 19.60*(10.70+5.00) (5.10+2.50)*(4.60+10.70+5.00) (6.20+5.10)*0.5*8.00 (6.20+1.10)*3.50 (5.90+6.00)*0.5*(6.20+1.10+8.30+1.90) 6.10*(6.00+3.60) 2.00*4.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	307.720 154.280 45.200 25.550 104.125 58.560 9.000	
				RAZEM	704.435
6 d.2	KNR 2-31 0101-06	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 8 704.435	m ² m ²	704.435	
				RAZEM	704.435
7 d.2	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW 704.435*0.6	m ³ m ³	422.661	
				RAZEM	422.661
8 d.2	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 704.435	m ² m ²	704.435	
				RAZEM	704.435
3		Wykonanie podbudowy			
9 d.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 704.435	m ² m ²	704.435	
				RAZEM	704.435
10 d.3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 704.435	m ² m ²	704.435	
				RAZEM	704.435
11 d.3	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 704.435	m ² m ²	704.435	
				RAZEM	704.435
12 d.3	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 704.435	m ² m ²	704.435	
				RAZEM	704.435
13 d.3	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z polewaniem wodą 704.435	m ² m ²	704.435	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy z wydzieleniem 6 miejsc postojowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Krawężniki betonowe		RAZEM	704.435
14 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (17.50+19.60+2.50+5.10+39.80+6.20+1.10+8.30+1.90+6.10+4.50+2.00+1.50+4.00)*(0.10*0.35+0.15*0.15)	m ³ m ³	6.906	
15 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.906/(0.10*0.35+0.15*0.15)	m m	120.104	
				RAZEM	120.104
5		Wykonanie nawierzchni			
16 d.5	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm kolor szary 704.435 chodnik pasy -1.60*(10.70+5.00+1.50) -5.00*5*0.10-(3.00*3-3.50*3)*0.10 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	704.435 -27.520 -2.350 674.565	
17 d.5	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - kolorowa 1.60*(10.70+5.00+1.50) 5.00*5*0.10-(3.00*3-3.50*3)*0.10	m ² m ² m ²	27.520 2.650	
				RAZEM	674.565
6		Krzewy			
18 d.6	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, średnica/głębokość : 0.5 m 110	szt. szt.	110.000	
				RAZEM	110.000