

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy Poczta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy / Poczta / roboty niekwalifikowane					
1		ELEWACJA			
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	(11.80+10.30)*3.10-1.70*1.70*6-1.00*2.45-1.05*2.00	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
2	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 10 cm	m ²		
d.1	2609-01	46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
3	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1	2609-02	(1.70*3*6)*0.24+(1.00+2.45*2)*0.24+(1.05+2.00*2)*0.24	m ²	9.972	
				RAZEM	9.972
4	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.1	2609-03	46.62*5	szt.	233.100	
				RAZEM	233.100
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2609-06	46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2609-07	9.972	m ²	9.972	
				RAZEM	9.972
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08	9.972/0.24+3.10	m	44.650	
				RAZEM	44.650
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	11.80+10.30	m	22.100	
				RAZEM	22.100
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	1.70*6*0.25	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
10	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	1.70*6*0.25	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
11	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - podokienniki i obróbki blacharskie daszku	m ²		
d.1	0514-02	1.70*6*0.40	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0933-01	46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o nakrapianej fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm -/ kasza/ wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	46.62	m ²	46.620	
				RAZEM	46.620
14	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowa tynków . o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0933-04	9.972	m ²	9.972	
				RAZEM	9.972
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -cokół	m ²		
d.1	2611-01	(11.80+10.30)*0.55	m ²	12.155	
				RAZEM	12.155

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy Poczta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 5 cm odm FS 15 na cokole 12.155	m ²		
			m ²	12.155	
17	KNR 0-17 d.1 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - cokół 12.155	szt.		
			szt.	12.155	
18	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 12.155	m ²		
			m ²	12.155	
19	KNR 0-17 d.1 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa - cokół 12.155	m ²		
			m ²	12.155	
20	KNR 0-17 d.1 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - wyprawa mozaikowa cokołu 12.155	m ²		
			m ²	12.155	
21	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż krat okiennych /szt cięć/ 6*7	szt.		
			szt.	42.000	
22	KNR 2-02 d.1 1210-03	Montaż krat okiennych po wykonaniu ocieplenia ścian o pow. ponad 2 m2 1.75*1.75*6	m ²		
			m ²	18.375	
23	KNR 4-01 d.1 1301-01	Uzupełnienie krat prostych /przedłużenie kotw krat okiennych/ 1.75*1.75*6	m ²		
			m ²	18.375	
24	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1.75*1.75*6	m ²		
			m ²	18.375	
25	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.25	m		
			m	6.250	
26	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 6.25	m		
			m	6.250	
27	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m (11.80+10.30)*3.60	m ²		
			m ²	79.560	
28	kalk. włas- na	Praca rusztowań 2043.02/587.13*79.56	m-g		
			m-g	276.843	
2		SCHODY ZEWNĘTRZNE		RAZEM	276.843
29	KNR 4-01 d.2 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1.95*1.20+1.50*1.20 (0.16+0.30)*7 (1.20+1.95+1.20+1.50+0.70)*0.12 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	4.140	
			m ²	3.220	
			m ²	0.786	
			m ²	8.146	
30	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 8.146	m ²		
			m ²	8.146	
				RAZEM	8.146

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy Poczta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	202 1130-01	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	8.146	
		8.146			
				RAZEM	8.146
32	KNR 2-02	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek	m ²		
d.2	2111-01	długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m ²	m ²		
		1.95*1.20+1.50*1.20	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
33	KNR 2-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5cm szerokości stopnia 40 cm	m		
d.2	2112-02		m	16.800	
		1.20*6+1.20*8			
				RAZEM	16.800
34	KNR 2-02	Stopnie proste - wangi grubości do 4 cm	m		
d.2	2112-01		m	3.400	
		0.40+2.20+0.80			
				RAZEM	3.400
3		STOLARKA DRZWIOWA			
35	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszkło-	m ²		
d.3	0931-06	ne na budowie	m ²	2.258	
		1.05*2.15			
				RAZEM	2.258
36	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszkło-	m ²		
d.3	0931-06	ne na budowie	m ²	2.500	
		1.00*2.50			
				RAZEM	2.500